

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sarmets.nt-rt.ru/> || stq@nt-rt.ru

Приемо-раздаточное устройство



Приемо-раздаточное устройство предназначено для:

- выполнения технологических операций по закачке и откачке из резервуаров нефти, нефтепродуктов и других технических жидкостей (приемо-раздаточных операций);
- предотвращения утечек указанных жидкостей из резервуаров в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на них запорных устройств, а также при замене и ремонте задвижек и трубопроводов.

Приемо-раздаточные устройства являются комплектующими изделиями резервуаров для нефти, нефтепродуктов и других технических жидкостей.

Приемо-раздаточное устройство позволяет эффективнее использовать объём резервуара с плавающей крышей или понтоном, т.к. органы управления заслонкой расположены снаружи резервуара и внутри приёмо-раздаточного патрубка. Это позволяет понтону или плавающей крыше опускаться ниже уровня 1500 мм. В составе приемо-раздаточных устройств предусмотрены специальные конструкции, предназначенные для размыва донного осадка во время закачки продукта в резервуар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	ПРУ-150	ПРУ-200	ПРУ-250	ПРУ-300	ПРУ-400	ПРУ-500	ПРУ-600	ПРУ-700
Условный проход DN	150	200	250	300	400	500	600	700
Рабочее давление PN, МПа (кгс/см2)	0,25 (2,5)							
Габаритные и присоединительные размеры, мм, не более								
L	800	930	1100	1250	1420	1480	1600	1690
L1	300	350	380	380	565	625	705	730
H	300	340	390	450	550	650	650	650
D	280	335	405	460	580	710	840	910
D1	240	295	355	410	525	650	770	840
d	22	22	26	26	30	33	36	39
n	8	12	12	12	16	20	20	24
D2	240	295	355	410	525	650	770	840
D3	280	335	405	460	580	710	840	910
d1	22	22	26	26	30	33	36	39
n1	8	12	12	12	16	20	20	24
B	140	152	165	178	216	230	267	292