

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sarmets.nt-rt.ru/> || stq@nt-rt.ru

Вентиляционные патрубки

ПВ-150, ПВ-200, ПВ-250, ПВ-300, ПВ-350, ПВ-450



Вентиляционные патрубки ПВ (далее по тексту — патрубки) устанавливаются на кровле вертикального резервуара (для хранения темных нефтепродуктов или масел). Вентиляционный патрубок служит для сообщения газового пространства вертикального резервуара с атмосферой.

Минимальная пропускная способность вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия)

В стационарной крыше или стенке вертикального резервуара с понтоном предусматриваются вентиляционные патрубки (отверстия), равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее двух метров), и один патрубок в центре. Общая открытая площадь этих патрубков (отверстий) должна быть больше или равна 0,06 м² на 1 м диаметра резервуара. При эксплуатации вертикального резервуара отверстия вентиляционных патрубков должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10×10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных осадков.

Технические характеристики

Наименование параметра	ПВ–150	ПВ–200	ПВ–250	ПВ–300	ПВ–350	ПВ–500
Условный проход патрубка, мм	150	200	250	300	350	500
Габаритные размеры, мм, не более:						
диаметр D	250	400	470	530	620	810
высота H	290	530	590	690	780	1090
Присоединительные размеры, мм, не более:						
диаметр фланца D	260	315	370	435	485	640
диаметр окружности крепежных отверстий D ₁	225	280	335	395	445	600
диаметр крепежных отверстий d	18	18	18	22	22	22
количество отверстий n, шт.	8	8	12	12	12	16
Масса, кг, не более	7	13	19	25	48,0	82,0